HOSHINE

股票代码：603260.SH

沉淀二氧化硅

性能及用途：轮胎中用于部分代替炭黑，增加回弹性，降低成本，降低滚动阻力；动物饲料、医药中做载体，运动鞋底做补强剂，填充剂，

产品名称：沉淀二氧化硅

混炼硅橡胶中主组份，重要增强剂，促进剂

CAS 编号：10279-57-9

[illegible]

产品标准：HG/T 3061-2009

填充剂等。

[illegible]

℃

沸点/范围：＞100℃

cm^3

密度(25℃)：2.6g/

溶于水

包装及贮运：

覆膜编织袋包装，细粉 15kg/袋，粗粉 20kg/

水溶性（g/l）：不溶

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

装袋损坏

[illegible]

成污染，不得与可使产品变质或使包装

返回包内。

指标：

项目	指标
	HS-145
面积/（m^2/g）	130-150
% ≥	90
筛余物/% ≤	0.5
.0-8.0	
7.0	
.0-8.0	
10	
40	
500	
2.0-3.5	

供需双方协商确定。

技术指

比表面	
SiO_2/%	
45μm	
加热减量/%	4
灼烧减量/% ≤	
悬浮液 pH 值	5
总铜含量/（mg/kg ）≤	
总锰含量/（mg/kg） ≤	
总铁含量/（mg/kg） ≤	
吸油值/ （cm^3/g ）	2

备注：除以上规格外，特殊规格，由

[illegible]