甲基高含氢硅油

产品名称：甲基高含氢硅油

别　　名：聚甲基氢硅氧烷；含氢硅油

分 子 式：$C_3H_9OSi.(CH_4OSi)n.C_3H_9Si$

CAS编号：63148-57-2

产品标准：HG/T 3804-2015

理化性质：闪点：≥ 160℃(开杯)

相对密度(水=1)：0.995~1.015

结 构 式：



技术指标：

项　目	指　标
含氢量/%	1.55~1.65
粘度(25℃)/(mm²/s)	15.00~30.00
值(以HCl计)/PPm ≤	5

性能及用途：

在金属盐类催化剂作用下，低温可交联成膜，能在各种基材表面形成疏水[illegible]接触角大、经久耐用的防水膜，具有很好的防黏特性，广泛用作橡胶和塑料工业的脱模剂，纸张和包装材料的防黏剂。用来处理[illegible]物，不仅可提高其抗撕裂强度、耐磨性、[illegible]皱和防污性，而且还可提高其防水、耐透[illegible]

[illegible]有优良的防霉、防潮性能，还可用作金属[illegible]防锈剂。

包装及贮运：

塑料桶包装，净重200kg/桶，或吨桶(IBC)[illegible]装，净重1000kg/桶。应贮于阴凉干燥处，避[illegible]与碱性物质接触。防酸、防潮。本品不属于危[illegible]品，可按非危险货物名称办理运输，[illegible]卸，防止包装及容器损坏。